

Prodotti > Refrattari per l'edilizia > Mattoni refrattari



Starmax

Mattone refrattario

Mattone refrattario pressato a secco che trova largo impiego nella realizzazione di caminetti, grills e barbecues.

Composizione chimica:

Al_2O_3 [%]: **18-20**

SiO_2 [%]: **72**

Fe_2O_3 [%]: **1.5**

Proprietà fisiche:

Temperatura limite [°C]: **1150**

Peso volume [kg/dm^3]: **1.850**

Porosità apparente [°C]: **20**

C.C.S. [Kg/cm^3]: **320**

Refrattarietà sotto carico [°C]: **1210**

Prodotti correlati:



Refraset

Malte

Vedi prodotto



REFRATTARI ED ISOLANTI
PER APPLICAZIONI CIVILI

Forni a legna
Unidry

REFRATTARI ED ISOLANTI
PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Settori
Installazione

ABOUT UNISTARA
HIGH QUALITY REFRACTORY

Chi siamo
Contatti
Lavora con Noi

Registrati per ricevere gli aggiornamenti da Unistara

Inserisci il tuo indirizzo email

REGISTRATI

Unistara S.p.A. - cap.soc. 2.500.000 € - Partita IVA: 02611500105 - info@unistara.com - GDPR Privacy Policy - Cookies